

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: instart.pro-solution.ru | эл. почта: its@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Преобразователь частоты FCI-G5.5-4B

Преобразователь частоты FCI-G5.5-4B

Image not found or type unknown

Преобразователь частоты INSTART серии FCI – это новые возможности для повышения эффективности производственных процессов и увеличения эксплуатационных показателей производственной базы вашего предприятия. Преобразователи частоты INSTART – высокотехнологичное оборудование, с широким набором функций и широким диапазоном мощностей.

Преобразователь частоты INSTART серии FCI:

Высокая производительность

- работа в двух режимах
- быстрое установление момента при переменной нагрузке
- подключение датчика защиты РТС
- управление группой до 5 насосов

- подключение энкодера
- высокий пусковой момент при низких оборотах двигателя
- встроенные часы реального времени

Широкий набор функций

- встроенное ПИД-регулирование
- встроенные таймеры
- встроенное виртуальное реле задержки времени
- ограничитель момента
- протоколы передачи данных
- встроенный ПЛК
- ограничитель тока
- автоматический регулятор напряжения

Основная функция – **регулирование скорости и момента электродвигателя**

Векторное управление **асинхронными и синхронными двигателями диапазоном мощности от 0,75 кВт до 630 кВт**

Применение в различных областях (насосы, станки, вентиляторы, конвейеры и т.д)

Удобство в эксплуатации

- заводские предустановки для стандартных применений
- “функция резервное копирование параметров”
- программное обеспечение
- выбор протоколов передачи данных
- полный набор энкодерных плат
- съемная панель с доступной структурой меню

Использование преобразователя частоты серии FCI позволяет снизить затраты на электроэнергию за счет управления скоростью двигателя, повысить качество выпускаемой продукции благодаря улучшению управления процессом, а также увеличить срок эксплуатации вашего оборудования.

Область применения

Благодаря широкому модельному ряду с различными мощностями и вариантами оснащения позволяет подобрать подходящий преобразователь частоты для любых производственных решений. Продукция INSTART зарекомендовала себя во многих областях промышленности:

- Сельское хозяйство
- Строительная промышленность
- Пищевая промышленность
- Текстильная промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Транспорт
- Обработка промышленность
- Автоматизация зданий и др.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ FCI

***Общепромышленный режим (тяжелый, G)** – используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры.

****Насосный режим (нормальный, P)** – используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы.

Схема подключения преобразователей частоты INSTART серии FCI

Габаритные размеры

Модель преобразователя частоты Ш В Г Вес

	MM	KГ		
FCI-G0.75-4B		130	180	148 2
FCI-G1.5-4B		130	180	148 2
FCI-G2.2-4B		130	180	148 2
FCI-G4.0/P5.5-4B		155	225	160 2,6
FCI-G5.5-4B		155	225	160 2,6
FCI-G5.5/P7.5-4B		200	300	172 5,4
FCI-G7.5/P11-4B		200	300	172 5,5
FCI-G11/P15-4BF		250	420	197 11
FCI-G15/P18.5-4BF		250	420	197 11
FCI-G18.5/P22-4		300	460	219 13,8
FCI-G22/P30-4		300	460	219 15
FCI-G30/P37-4		300	460	219 15
FCI-G37/P45-4		355	530	265 24
FCI-G45/P55-4		355	530	265 24
FCI-G55/P75-4		390	600	265 31
FCI-G75/P90-4		390	600	265 32
FCI-G90/P110-4		470	750	305 57
FCI-G110/P132-4		470	750	305 57
FCI-G132/P160-4		530	950	375 92
FCI-G160/P185-4		530	950	375 92
FCI-G185/P200-4		530	950	375 92
FCI-G200/P220-4F		620	1250	420 180
FCI-G220-4F		620	1250	420 180

FCI-P250-4F	700	1400	420	240
FCI-G250/P280-4F	700	1400	420	240
FCI-G280/P315-4F	700	1400	420	240
FCI-G315/P355-4F	700	1400	420	240
FCI-G355/P375-4F	1000	1800	600	500
FCI-G375-4F	1000	1800	600	500
FCI-P400-4F	1000	1800	600	500
FCI-G400-4F	1000	1800	600	500
FCI-P500-4F	1000	1800	600	500
FCI-G500-4F	1000	1800	600	520
FCI-G630-4F	1000	1800	600	520

Характеристики

Бренд:	INSTART
Соответствующий двигатель (кВт):	13
Номинальный ток на входе (А):	15,5
Номинальный ток на выходе (А):	–
Тормозной модуль:	–
Теплоотдача, Вт:	158
ш:	155
в:	225
г:	160
мм:	
кг:	

G:

P:

Вес: 2,6

Дроссель постоянного тока: 5,5