

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: instart.pro-solution.ru | эл. почта: its@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Устройство плавного пуска SSI-185/370-04

Устройство плавного пуска SSI-185/370-04

Image not found or type unknown

Устройства плавного пуска серии SSI - защита любых асинхронных двигателей в различных применениях.

Устройства плавного пуска серии SSI предназначены для плавного запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя.

Устройства плавного пуска серии SSI снабжены силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно – параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя.

Устройства плавного пуска INSTART применяются в различных областях промышленности, везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.

Гарантия 2 года

Какую серию выбрать SSI или SBI?

серия SSI

Стандартная серия общего применения с внешнем обводным контактором (не входит в комплект поставки)

Диапазон мощности:

5.5 – 600 кВт

УПП серии SSI предпочтительнее в случаях:

- Если УПП подключается к электродвигателю, который был установлен ранее и до это запускался прямым пуском. В этом случае задействуется имеющийся контактор.
- Если необходимо реализовать возможность как плавного пуска электродвигателя (с использованием УПП), так и прямого пуска двигателя, через контактор.
- Если необходимо реализовать плавного пуска электродвигателя мощность более 75 кВт.

серия SBI

Стандартная серия общего применения со встроенным обводным контактором

Диапазон мощности:

5.5 – 55 кВт

УПП серии SBI предпочтительнее в случаях:

- Если с помощью серии производится первичное подключение электродвигателя с нуля. В этом случае наличие встроенного обводного контактора максимально упростит процесс подключения.
- Если габариты являются критически важным параметром. Использование УПП со встроенным обводным контактором позволяет минимизировать требуемые габаритные размеры.

Система обозначения

Схема подключения устройств плавного пуска

Масса-габаритные характеристики устройств плавного пуска

Габаритные и установочные размеры устройств плавного пуска серии SSI от 5.5 до 55 кВт

Модель	Габариты, мм		Установочные размеры, мм			вес (нетто), кг	
	ш	в	г	ш1	в1		
SSI-5.5/11-04	146	270		160	132	248	5
SSI-7.5/15-04	146	270		160	132	248	5
SSI-11/23-04	146	270		160	132	248	5
SSI-15/30-04	146	270		160	132	248	5
SSI-18.5/37-04	146	270		160	132	248	5
SSI-22/43-04	146	270		160	132	248	5

SSI-30/60-04	146	270	160	132 248 5
SSI-37/75-04	146	270	160	132 248 5
SSI-45/90-04	146	270	160	132 248 5
SSI-55/110-04	146	270	160	132 248 5

Габаритные и установочные размеры устройств плавного пуска серии SSI от 75 до 600 кВт

Модель	Габариты, мм		Установочные размеры, мм вес (нетто), кг		
	ш	в	г	ш1	в1
SSI-75/150-04	257	525	194	192	382 21
SSI-90/180-04	257	525	194	192	382 21
SSI-115/230-04	257	525	194	192	382 21
SSI-132/264-04	257	525	194	192	382 21
SSI-160/320-04	257	525	194	192	382 21
SSI-185/370-04	257	525	194	192	382 21
SSI-200/400-04	257	525	194	192	382 21
SSI-250/500-04	257	525	194	192	382 21
SSI-280/560-04	257	525	194	192	382 21
SSI-320/640-04	290	570	255	260	460 25
SSI-355/710-04	290	570	255	260	460 25
SSI-400/800-04	331	590	255	265	497 30
SSI-450/900-04	331	590	255	265	497 30

SSI-500/1000-04 410	665	255	350 547 42
SSI-600/1200-04 410	665	255	350 547 42

Масса-габаритные характеристики устройств плавного пуска могут отличаться в зависимости от партии выпуска.

Характеристики

Бренд:	INSTART
ш:	382
в:	21
г:	
Габариты, мм:	257
Установочные размеры, мм:	525
вес (нетто), кг:	194
ш1:	
в1:	
:	